



## HOITOVAHA

Hoitaa ja puhdistaa öljyvahattua pintaa



Osmo Color Hoitovaha on osmottujen puulattioiden ajoittaiseen hoitokäsittelyyn tarkoitettu tuote. Silkinkiiltoinen käsittely ei muodosta kalvoa puun pinnalle.

### TUOTTEET

3029 Väritön

3087 Valkoinen

### KOOSTUMUS

Hoitovaha perustuu luonnon kasvivoihin, kuten karnauba- ja candelillavahaan, parafiiniin ja alifaattisiin hiilivetyihin (>30 %).

### KÄYTTÖKOHEET

Tuote soveltuu vaikeiden tahrojen, kuten rasvan ja kenkälankin, poistamiseen sekä hyväkuntoisien öljytyjen ja öljyvahattujen lattioiden ajoittaiseen hoitovahaukseen koneella.

*VINKKI.* Hoitovahaa voi käyttää myös pinnan kiillottamiseen.

### ESIVALMISTELU

Varmista, että pinta on puhdas, pölytön ja kuiva. Pese kaikki vesiliukoinen lika pinnalta Osmo Color Öljysaippuan käyttöliuoksella ja anna kuivua. Tehokasta puhdistusta vaativat pinnat suosittelemme pesemään koneellisesti. Puhtaan pinnan pölynpoistoon riittää imurointi tai kuivapyyhintä.

### KÄYTTÖ

#### Koneellinen levitys (suositeltu):

Levitä Hoitovaha ohuesti ja tasaisesti lattiapinnalle hidaskierroksisella lattianhoitokoneella, jossa on valkoinen laikka. Vaihda tai käännä laikka riittävän usein, jotta pinnalle ei jää levitysjälkiä. Ainetta kuluu noin 2 teelusikallista neliölle.

Kun pinta on kuivunut, voit kiillottaa sen lattianhoitokoneella ja valkoisella laikalla.

*VINKKI.* Pieniin tiloihin ja kotikäyttöön suosittelemme kevyttä ja helppokäyttöistä Osmo-FloorXcenter-lattiakonetta.

#### Levitys käsin:

Annostele tilkka Hoitovahaa suoraan tahrakohtaan ja hiero tahraa kevyesti painaen punaisella tai valkoisella hankauslevyllä, kunnes se irtoaa. Pyyhi pinta puhtaaksi puhtaalla liinalla tai pyyhkeellä.

Pienien yhtenäisten alueiden Hoitovahaamiseen voit käyttää nukkaamatonta kuitukangasliinaa. Ainetta kuluu noin 2 teelusikallista neliölle.

### TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet liuotinbenssiinillä ja/tai toimita käytetyt liinat ja pyyhkeet jätekeräykseen.

### KUIVUMISAIKA

Anna kuivua 30–40 minuuttia 23 °C:n lämpötilassa ilmankosteuden ollessa 50 %. Lämpötilan ollessa alhaisempi ja/tai ilmankosteuden korkeampi pitenee tarvittava kuivumisaika. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta.

### HUOMAA

Ajoittainen lattioiden hoitovahaus antaa pinnalle kevyttä suojaa kulutusta vastaan. Kun lika alkaa pinttyä pintaan, eikä vesi enää helmeile puun pinnalla, on pinta uudelleenöljyttävä tarkoitukseen sopivalla Osmo Color Öljyvahalla tai Hoitoöljyllä käyttökohteen mukaan.

Levitä Hoitovahaa ohuesti ohjeen mukaan. Liian suuren ainemäärän johdosta pintaan saattaa jäädä levityksestä ja käytöstä jälkiä.

Vältä liikkakäyttöä, jotta vahat eivät kerrostu lattian pinnalle vaikeuttaen pinnan uudelleenöljyämistä.



## PAKKAUSKOOT

1 litra ja 10 litraa

## RIITTÄVYYS

Tuotteen menekki riippuu mm. pinnan kunnosta huokoisuudesta ja tahrojen/lian määrästä. 1 litra riittää noin 80–100 neliölle (2 tl/m<sup>2</sup>).

## VARASTOINTI

Säilyy vähintään 5 vuotta kuivassa paikassa astia hyvin suljettuna. Jäädettyään tuote palautuu ennalleen huoneenlämmössä.

## JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Tuotteen jäämät toimitetaan vaarallisten aineiden keräyspisteeseen. Täysin tyhjän astian voi kierrättää.

## TURVALLISUUSOHJEET

Säilytä lasten ulottumattomissa. Varo aineen joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai etiketti. Käytä ai-noastaan ulkona tai hyvin ilmastoiduissa tiloissa. Käytöturvatiedote saatavana pyynnöstä.

## Valmistaja

Osmo Holz und Color GmbH & Co KG  
Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf Saksa

Osmo Color -tehtaalla on ISO 9001- ja ISO 14001 -standardien mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät.

*Tämä työohje on yleisohje, joka on laadittu parhaan tietomme pohjalta. Tätä ohjetta voi ja pitää soveltaa, mikäli onnistuneen lopputuloksen saavuttaminen sitä edellyttää.*

## Maahantuojaja

Sarbon Woodwise Oy  
Askonkatu 13  
15100 Lahti  
P. 019 264 4200  
sähköposti: [info@osmocolor.com](mailto:info@osmocolor.com)  
[www.osmocolor.com](http://www.osmocolor.com)