



Puuvahan koostumus

Sideaine:

- sisältää uusiutuvia kasviraaka-aineita; auringonkukkaöljy, sojaöljy ja karhiaisöljy

Vahat:

- sisältää uusiutuvia kasviraaka-aineita; karnaubavaha ja kandelillavaha
- parafiini

Liutin:

- alifaattiset hiilivedyt = aromaattivapaa liuotinbenssiini (bentseenitön)

Pigmentit:

- malmiin perustuvat mineraalit, titaanidioksidi ja rautaoksidi (keltainen, punainen, ruskea, musta)
- orgaaniset (eloperäiset) pigmentit (keltainen, punainen, vihreä, sininen), testattu standardien DIN 53160 ja EN 71.3 mukaisesti

Maa-aineet:

- mineraalipohjaisia, piidioksidia, dolomiittia ja savea

Käytetyt maamineraali eivät sisällä myrkyllisiä aineita, kuten raskasmetalleja, ja ovat vaarattomia terveydelle.

Lisäaineet:

- sikkatiivi (mineraaleista uutettu, lyijytön)
- ketoksiimi
- polysiloksaani (orgaanisiin piiyhdisteisiin perustuva)

Luetellut lisäaineet

1 auttavat öljyä kuivumaan tasaisesti **2** estävät kalvon muodostumista ja pidentävät tuotteen säilyvyyttä (säilyvyys 5 vuotta) ja **3** tekevät pinnasta voimakkaasti vettä hylkivän.

Osmo Color Puuvaha ei vaadi CLP-asetuksen mukaista merkintää eikä siitä vapaudu fysiologisesti haitallisia yhdisteitä ympäristöön.

Osmo Color Puuvaha ei sisällä biosidiaineita tai säilöntäaineita.

Kuivuttuaan puuvahapinta on vaaraton ihmisille, eläimille ja kasveille. Täyttää EURO-standardin EN 71.3.

Lisätietoja tuotteen ominaisuuksista ja käytöstä löytyy tuotteen työohjeesta.

Tämän liitteen tiedot on annettu parhaan tietomme mukaan ilman sitoumuksia.

