



TALOMAALI

Kestävä öljyväri kaikkiin sääolosuhteisiin



Osmo Color Talomaali on lähes peittävä, silkinkiiltoinen öljyväri, joka kestää erittäin hyvin sään rasituksia ja auringon UV-säteilyä. Talomaali suojaa puupintaa vedeltä ja kosteudelta tinkimättä kuitenkaan puun kyvyttöä hengittää ja tasapainottaa kosteusvaihteluista johtuvaa puun elämistä. Oikein käsitelty pinta ei halkeile, hilseile eikä repeile.

Kermamainen väri on helppoa levittää. Korkean kiintoainepitoisuuden johdosta sen riittoisuus, peittokyky ja suojaavuus ovat poikkeuksellisen hyviä.

VÄRISÄVYT

2101 Valkoinen	2507 Siniharmaa
2203 Okra	2606 Keskiruskea
2204 Norsunluu	2607 Tummanruskea
2205 Auringonkukka	2703 Hiili
2308 Punamulta	2704 Kallionharmaa
2310 Punaruskea	2708 Sora
2311 Karminpunainen	2716 Antrasiitti
2404 Kuusenvihreä	2735 Vaaleanharmaa
2501 Labradorin sininen	2742 Kaupunginharmaa
2506 Koboltti	

HUOMAA. Kaikki värisävyt ovat keskenään sekoitettavissa. Tilauksesta voimme toimittaa myös RAL- ja NCS-värikartan mukaisia sävyjä.

Kun maalaat suuria pintoja, suosittelimme eri valmistuserien sekoittamista keskenään suuremmissa astioissa tasavärisen lopputuloksen varmistamiseksi. Valmistuserän numero on pakkauksen pohjassa oleva kuusimerkinumeronumero.

LUONNONÖLJYPOHJAINEN

Talomaalin sideaine sisältää kasviöljyä kuten auringonkukka-, soija- ja karhiasöljyä. Öljyt imeytyvät hyvin puun avoimeen pintasolukkaan säilyttäen sen elasti-

senä, haristuminen vähenee. Talomaali ei sisällä elio-myrrykyä tai suoja-aineita, joten sitä voi käyttää soveltuvin osin myös sisätiloissa.

VINKKI. Toimitamme tilauksesta myös pintasuojaineita sisältävää Talomaalia.

KÄYTTÖKOHEET

Ulkona:

Kaikki puupinnat ulkona, joissa tarvitaan kestävä pintakäsittely: ulkoverhoukset, ovet, ikkunat, aidat, vajat, pergolat, puutarhakalusteet jne.

Tuote sopii niin höylätylle kuin sahatulle pinnalle sekä uuden että vanhan puun käsittelyyn. Voit käyttää Talomaalia myös lämpöpuun sekä kuivan painekyllästetyn puun maalaamiseen.

Sisällä:

Kevyen kulutuksen puupinnoille, kuten sisäverhouksiin ja listoihin. Tuote ei sovellu käytettäväksi saunaan.

TÄRKEÄÄ. Käytä sisätiloissa ainoastaan Talomaaleja, joihin ei ole lisätty suoja-aineita.

VINKKI. Talomaalilla voit maalata myös muita huokoisia materiaaleja kuten lastulevyä, lasittamatonta tiiltä, keramiikkalaattoja ja saviruukkuja.

LEVITYSKERRAT

– 2 levityskertaa uudelle puupinnalle

– 1 levityskerta, kun lopputuloksesta toivotaan läpi-kuultavaa.

Vain kertaalleen Talomaalilla käsitelty pinta on viimeisteltävä ulkokäytössä Suojaavalla kuultööljyllä tai UV-suojaöljyllä, sisäpintojen viimeistelyyn sopivat Öljyvatat.

VINKKI. Väritön öljy näyttää valkoisen Talomaalin pinnalla hieman kellertävältä. Käytä sen vuoksi valko-



seksi käsitellyn pinnan viimeistelyyn tarkoitukseen sopivia kuultavia valkoisia Osmo Color -tuotteita.

ESIVALMISTELU

Varmista, että käsiteltävä pinta on puhdas ja kuiva. Puun suhteellisen kosteuden on oltava alle 20 % ja lämpötilan yli 0 °C.

Puhdista vanhat huokoiset maalipinnat ja/tai poista kovat vanhat maalipinnat.

Saat ulkokäytössä lisäsuojaa lahottaja- ja sinistäjä-sieniä vastaan pohjustamalla käsiteltävät puut kaikilta sivuilta mikäli mahdollista. Käytä pohjustukseen Osmo Color WR Aqua 4008 -puunsuojapohjustetta. Anna pohjusteen kuivua vähintään vuorokauden ajan ohjeen mukaan, kunnes pinta on varmasti kuiva. (Käytä bio-sidejä turvallisesti. Lue etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.)

VINKKI. Ennen työhön ryhtymistä pese vanhoilta puupinnoilta mahdolliset sieni- ja levätartunnat pois tarkoitukseen soveltuvalla pesuaineella valmistajan ohjeen mukaan.

TYÖMENETELMÄ

Sekoita Talomaali ennen käyttöä ja aika ajoin käytön aikana. Levitä hyvälaatuisella luonnonharjassiveltimellä tai Osmo-mikrokuiturullalla ohuesti ja tasaisesti puun syiden suuntaisesti. Anna kuivua kunnollisesti ennen seuraavan kerroksen levittämistä. Suosittelemme puun käsittelyä mahdollisuuksien mukaan kertaalleen kaikilta sivuilta – esim. ulkoverhouslaudat tulee käsitellä yhden kerran ympäri ennen asennusta.

HUOMAA. Tuote ei sovellu ruiskutettavaksi.

KUIVUMINEN

Anna yhden levityskerroksen kuivua vähintään 12 tuntia 23 °C:n lämpötilassa ilmankosteus ollessa 50 %. Lämpötilan ollessa alhaisempi ja/tai ilmankosteuden korkeampi kuivumisaika pitenee. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta kuivumisen ajan.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet liuotinbensiinillä.

UUSINTAMAALAUUS

Levitä ohut kerros Talomaalia vanhan puhdistetun pinnan päälle. Uusintamaalauksessa riittää normaalisti yksi levityskerros. Pintaa ei tarvitse hioa ennen käsittelyä.

PAKKAUSKOOT

0,75 litraa ja 2,5 litraa

RIITTÄVYYS

1 l = n. 16 m² uusi höyläpinta 2 levitystä

1 l = n. 26 m² uusi höyläpinta 1 levitys

1 l = 5–10 m² uusi sahapinta 2 levitystä

1 l = 8–16 m² uusi sahapinta 1 levitys

HUOMAA. Harjatulla, jyrsytyllä ja kuluneella pinnalla aineen kulutus voi olla suurempaa.

VARASTOINTI

Säilyy vähintään 5 vuotta kuivassa paikassa astia hyvin suljettuna. Jäädtyttyään tuote palautuu ennalleen huoneenlämmössä.

JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Täysin tyhjän astian voi toimittaa metallikeräykseen. Tuotteen jäämät toimitetaan vaarallisen aineen keräyspisteeseen.

TURVALLISUUSOHJEET

Säilytä lasten ulottumattomissa. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle ja vaatteisiin. Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai etiketti. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.

EU:n VOC-raja-arvo tälle tuotteelle (luokka A/e) on 400 g/l. Tuote sisältää haihtuvia orgaanisia yhdisteitä enintään 400 g/l.

Koska tuotteet sisältävät luonnonöljyjä, jotka kuivuvat hapettumalla, on olemassa öljyyn tahriintuneiden rätien, trassalien jne. itsesyttymisvaara. Sulje rätit tms. kannelliseen metalliastiaan, kunnes ne ovat kuivuneet tai upota ne veteen. Älä purista rättejä myttyyn tai pinoa niitä kasoihin. Hävitä ne käytön jälkeen kuivatamalla ne auki levitettyinä ja toimittamalla ne tämän jälkeen jätekeräykseen. Käyttöturvallisuustiedote saatavana pyynnöstä.

Valmistaja

Osmo Holz und Color GmbH & Co KG
Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf Saksa

Osmo Color -tehtaalla on ISO 9001- ja ISO 14001-standardien mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät.

Tämä työohje on yleisohje, joka on laadittu parhaan tietomme pohjalta. Tätä ohjetta voi ja pitää soveltaa, mikäli onnistuneen lopputuloksen saavuttaminen sitä edellyttää.

Maahantuojat

Sarbon Woodwise Oy
Askonkatu 13
15100 Lahti
P. 019 264 4200
sähköposti: info@osmocolor.com
www.osmocolor.com



Talomaali



2101 Valkoinen



2203 Okra



2204 Norsunluu

2205 Auringon-
kukka

2308 Punamulta



2310 Punaruskea

2311 Karminin-
punainen2404 Kuusen-
vihreä2501 Labradorin
sininen


2506 Koboltti




2507 Siniharmaa



2606 Keskiruskea

2607 Tumman-
ruskea

2703 Hiili

2704 Kallion-
harmaa

2708 Sora



2716 Antrasiitti

2735 Vaalean-
harmaa2742 Kaupungin-
harmaa

Teknisistä syistä värit näytöllä tai tämän ohjeen tulosteessa voivat poiketa todellisuudesta. Värien voimakkuuteen vaikuttavat myös puun oma väri, käytetty työtapa ja levityskertojen määrä. Suosittelemme mallipalan tai koealueen tekemistä ennen lopullista käsittelyä.