

Tahrannoistaja

Poistaa tehokkaasti mustia pilkkuja, renkaita ja tahroja tammipinnoilta



Tahrannoistaja on tarkoitettu metallin tai nesteen aiheuttamien mustien tahrojen poistoon tanniinia sisältäviä puulajeilta kuten tammi.

TUOTE

6602 (värijäämätön)

KOOSTUMUS

Tahrannoistaja sisältää biohajoavaa oksaalihappoa.

KÄYTTÖKOHTTEET

Tuote soveltuu tammesta valmistettujen tai muiden tanniinia sisältävien puulattiapintojen, parkettien ja työtasojen puhdistamiseen tanniinitahroista sisällä ja esimerkiksi puutarhakalusteisiin ulkona. Sitä voidaan käyttää käsittelemättömälle puupinnalle sekä öljyvahatulle, öljytylle, lakatulle tai suopakäsittelylle puupinnalle.

Tahrannoistaja vaalentaa mustat tanniinitahrat ja poistaa hionnan tarpeen tai vähentää sitä merkittävästi.

KÄYTTÖKERRAT

– 1–2 käsittelyä riippuen tahrasta ja pinnan vaativuudesta.

ESIVALMISTELU

Poista irtoroskat ja lika käsiteltävältä puupinnalta. Suojaa metallit, kuten kiinnikkeet yms., sekä kasvit suoralta kosketukselta aineeseen.

Tee koekäsittely ennen varsinaista puhdistusta.

KÄYTTÖ

Suihkuta hyytelömäistä Tahrannoistajaa tasaisesti tahralle kunnes se on kokonaan aineen peitossa. Anna tuotteen vaikuttaa 30–45 minuuttia ja pyyhi pinta nukkaamattomalla liinalla. Varmista ettei aine kuivu pinnalle. Toista käsittely tarvittaessa. Lopuksi pyyhi pinta aina puhtaaseen veteen kostutetulla liinalla.

Anna puhdistetun puun kuivua rauhassa 24–48 tuntia tai kunnes se on täysin kuiva. Huoltokäsittele pinta sitten tarkoitukseen ja/tai aiempaan käsittelyyn sopivalla tuotteella.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista tarvikkeet heti käytön jälkeen vedellä ja saippualla.

PAKKAUSKOOT

0,25 litraa

RIITTÄVYYS

1 purkki riittää noin 2,5 m²:n puhdistamiseen sileää, höylättyä puupintaa.

Riittävyyteen vaikuttavat tahrann voimakkuus, pinnan laatu, puun kunto sekä tarvittavien käsittelykertojen määrä.

VARASTOINTI

Säilyy vähintään 2 vuotta tai pidempään säilytettäessä alkuperäispakkauksessa. Suojeltava jäätymiseltä ja yli 30 °C lämpötiloilta.

JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Tuotteen jäämät toimitetaan vaarallisen aineen keräyspisteeseen. Täysin tyhjä pakkaus voidaan kierrättää.

TURVALLISUUSOHJEET

Tuotteen turvallisuusohjeet löydät pakkauksen etiketistä sekä käyttöturvallisuustiedotteesta.

Valmistaja:

Osmo Holz und Color GmbH & Co KG

Osmo Color -tehtaalla on ISO 9001- ja ISO 14001 -standardien mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät.

Tämä työohje on yleisohje, joka on laadittu parhaan tietomme pohjalta. Tätä ohjetta voi ja pitää soveltaa, mikäli onnistuneen lopputuloksen saavuttaminen sitä edellyttää.

Maahantuoja:

Sarbon Woodwise oy

Askonkatu 13

15100 Lahti

P. 019 2644 200

info@osmocolor.com

osmocolor.com