

Tehogeeli

Harmaantuneen puun erittäin tehokas puhdistaja ja virkistystäjä.



Osmo Color Tehogeeli on harmaantuneiden ulkopuupintojen virkistämiseen ja puhdistamiseen tarkoitettu tuote.

Sen geelimäinen, tippumaton koostumus tekee aineen levittämisestä miellyttävää myös pystysuorille puupinnoille. Tehogeeli vaikuttaa syväälle puuhun ja poistaa harmaan patinoituneen pinnan puusta. Puhdistetun puun luonnollinen, lämmin värisävy saadaan lopuksi palautettua öljykäsittelyllä.

TUOTTEET

6609 Kirkas

KOOSTUMUS

Sisältää biohajoavaa oksaalihappoa.

KÄYTTÖKOHTTEET

Tuote sopii terassilaidoitusten, puuverhousten, pihakalusteiden ym. harmaantuneiden ulkopintojen puhdistukseen.

ESIVALMISTELU

Poista irtoroskat käsiteltävältä puupinnalta. Suojaa metalliosat (esim. saranat) ja kasvit suoralta ainekosketukselta. Kostuta puu vedellä.

Tee koelevitys aina ensin huomaamattomaan paikkaan, jotta varmistut aineen sopivuudesta pinnalle.

KÄYTTÖ

Tehogeeli on käyttövalmista. Levitä geeliä reilusti kostealle puupinnalle syynsuuntaisin vedoin. Anna aineen vaikuttaa noin 20 minuuttia ja harjaa pinta sitten puolipehmeällä kuuraus-/terassiharjalla. Huuhtelee harjattu puupinta lopuksi runsaalla vedellä.

Anna puun kuivua kunnollisesti (vähintään 48 tuntia / kunnes kuiva) ja käsittele pinta sitten tarkoitukseen sopivalla Osmo Color puuöljyllä tai puumaalilla.

Vinkki. Terassilaidoitusten tehokkaaseen puhdistukseen suosittelemme avuksi Osmon Terassipesuria.

KUIVUMINEN

Anna puhdistetun puun kuivua kunnolla (vähintään 48 tuntia) ennen puun pintakäsittelyä. Tarvittavaan kuivumisaikaan vaikuttavat ilmasto-olosuhteet, kuten lämpötila ja ilmakeuhuus.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet saippualla ja vedellä.

HUOMIOITAVAA

Suojaa tai peitä metallipinnat sekä piha- tai sisäkasvit, jotta ne eivät joudu suoraan kosketukseen aineen kanssa.

PAKKAUSKOOT

0,5 l; 2,5 l; 5,0 l ja 10 litraa

RIITTÄVYYS

1 litra riittää n. 10 m² kertakäsittelyyn sileää puupintaa. Aineen lopullinen menekki riippuen puupinnan laadusta ja kunnosta.

VARASTOINTI

Vähintään 2 vuotta ja pidempään, jos säilytetään suljetussa alkuperäisessä astiassa. Älä altista pakkaselle tai yli 30 °C lämpötilalle.

JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Toimita tuotteen jäämät vaarallisten aineiden keräyspisteeseen. Tyhjän astian voi kierrättää.

TURVALLISUUS

Tuotteen turvallisuusohjeet löydät pakkauksen etiketistä sekä käyttöturvallisuustiedotteesta.

Valmistaja

Osmo Holz und Color GmbH & Co KG

Osmo Color -tehtaalla on ISO 9001- ja ISO 14001 -standardien mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät.

Tämä työohje on yleisohje, joka on laadittu parhaan tietomme pohjalta. Tätä ohjetta voi ja pitää soveltaa, mikäli onnistuneen lopputuloksen saavuttaminen sitä edellyttää.

Maahantuoja

Sarbon Woodwise oy
Askonkatu 13, 15100 Lahti
P. 019 2644 200
sähköposti: info@osmocolor.com
osmocolor.com